



LIITE 1

TAVARALIIKENTEEEN YLEISET TOIMITUSEHDOT, MÄÄRITELMÄT

Kolli	Kollilla ymmärretään pienintä käsiteltävää yksikköä.
Rahdituspaino	Rahdituspaino lasketaan lähetyksen tilavuuden, massan tai sen kuljetusyksikössä todellisuudessa käyttämän kuormatilan suhteella koko tyypillisen kuljetusyksikön kantavuuteen ja kuormatilaan. Määrittelyssä huomioidaan myös lähetyksen tuenta ja liikenneturvallinen sijoittelu kuormatilassa.
Kuormankantaja	Kuormankantajalla ymmärretään lavaa, rullakkoa, laatikkoa jne., mihin tavarat tai kollit voidaan pakata kuljetusta ja käsittelyä varten.
Perussidontaväline	4 tonnin sidontaliina, max. 5 liinaa/auto
Päärahdinkuljettaja	Osapuoli, joka vahvistaa kuljetustoimeksiannon
Alirahdinkuljettaja	Osapuoli, joka mahdollisesti suorittaa kuljetustai käsittelytuotannon osittain tai kokonaan päärahdinkuljettajan toimeksiannosta
Sähköinen tiedonsiirto	Sähköisellä tiedonsiirrolla tarkoitetaan asiakkaan ja palvelun tarjoajan tietojärjestelmien välistä datan elektronista tiedonsiirtoa. Sähköisellä tiedonsiirrolla ei tarkoiteta tässä faxia, sähköpostia eikä skannattua dokumenttia. Sähköinen tiedonsiirto ei ole reaaliaikaista.
Lämminkuljetus	Lämminkuljetuksessa varmistetaan koneellisesti tuotteen kuljetus >+0 C° lämpötilassa.
Lämpötilasäädely kuljetus	Lämpötilasäädelyssä kuljetuksessa varmistetaan koneellisesti tuotteen kuljettaminen tietyssä, määritellyssä lämpötilassa tai max/min lämpötilavälissä.